

SuperCross-Laser 2P RX Set 150 cm

Kreuzlinien-Laser Set mit Kurbelstativ, Laserempfänger und Lotfunktion

Rev.0712



Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung

Lotlaser oben und unten

Inklusive: Laserempfänger RX 30

SuperCross-Laser 2P

- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Zusätzlicher Lotlaser** oben und unten.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem Laserempfänger.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung:** höhenverstellbar mit 1/4" oder 5/8" Stativgewinde; Spezialstifte und Magnete für verschiedene Untergründe und Materialien.

RangeXtender RX 30


- Der **Laserempfänger RX** erkennt die Laserlinien bei jeder Helligkeit bis max. 30 m Radius – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- Mit der **Universalhalterung** kann das Gerät an Messlatten befestigt werden.
- Integrierter **Kopfmagnet**

Kompaktstativ 150 cm

- Kurbelstativ aus Aluminium
- 5/8" Gewinde

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 5 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 4°
LASEREMPFANGBEREICH max. 30 m Radius
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
GEWICHT (komplettes Set) 3,4 kg
ABMESSUNGEN SCL 2P (B x H x T) 66 x 119 x 124 mm



SuperCross-Laser 2P RX Set 150 cm

- inklusive SuperCross-Laser 2P
- + RangeXtender RX 30
- + höhenverstellbare Konsole
- + Transporttasche
- + Universalhalterung
- + Batterien

- inklusive Kompaktstativ 150 cm
- + Transporttasche

Verpackungsgröße (B x H x T)
185 x 895 x 175 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SuperCross-Laser 2P RX Set 150 cm	081.128A	4 021563 679775	2

