



Laserliner

CompactCube-Laser 3 Plus



Automatischer Kreuzlinien-Laser mit seitlichem 90°-Laser, Neigungsfunktion und universeller Klemmhalterung

Rev17W49




CompactCube-Laser 3

- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungs-Laserdioden erzeugen extrem sichtbare Laserlinien.
- Die **3 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- Die **2 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Off-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Kleine, kompakte Bauform** – passend für jede Werkzeugkiste
- **Stabiles, ergonomisches Gehäuse** mit **Schutzgummierung**

FlexClamp Plus

- **Einfach justierbare Klemmhalterung** für den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten **ohne Beschädigung von Oberflächen**
- **Einfaches Verstellen** von Höhe und Position des Messgerätes
- Geeignet für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde



Automatic Level



Passend für jede Werkzeugkiste




Justierbar und vielseitig zu befestigen

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
CompactCube-Laser 3 Plus	081.340A	4 021563 703548	2



TECHNISCHE DATEN
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3°
GENAUIGKEIT ± 0,35 mm / m
NIVELLIERUNG automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROMVERSORUNG 3 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AAA, LR6)
BETRIEBSDAUER mit Laserkreuz vorne: ca. 20 Std. mit allen Laserlinien: ca. 9 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN 0°C ... +40°C
LAGERBEDINGUNGEN -10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN (B x H x T) 69 x 69 x 65 mm (CompactCube-Laser 3)
GEWICHT (inkl. Batterien) 285 g (CompactCube-Laser 3)



- CompactCube-Laser 3 Plus** inklusive CompactCube-Laser 3 + FlexClamp Plus + Tragekoffer + Lasersichtbrille + Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T) 340 x 275 x 123 mm