



VideoFlex G3 Micro

FibreCamera G3 Micro 1,5 m



1,5 m
DOF 1...6 cm

Professionelles Videoinspektionssystem mit wechselbarer Kameraeinheit zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen

Rev/0316



Kamerakopf (ø 6 mm) mit LED-Beleuchtung

3,5" TFT Farbdisplay

- **Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung** liefert Bilder direkt an den LC-Monitor.
- **Problemlokalisierung:** Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung.
- **REC-Funktion Bild und Video:** Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden.
- **Wasserdichter Kamerakopf und Kabel**
- **Ideal für unzugängliche Stellen** durch den sehr kleinen Kamerakopf (ø 6 mm)
- **Austauschen der Kameraeinheit** je nach Einsatz möglich
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch **4 Hochleistungs-LED's**
- **Fremdlichtreduzierung:** Kontrastreiches LC-Display, das auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung bietet.
- Betrieb externer Monitore über **TV-Out Anschluss**
- **Funktion zur Formatierung der SDHC-Speicherkarte**
- **Bildrotation:** Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.
- Mit der **Mirror-Funktion** können spiegelbildliche Aufnahmen korrigiert werden.

TECHNISCHE DATEN

KAMERAKOPF / KABEL	ø 6 mm, IP 68 (Tauchtiefe 1,5 m, 60 Min.)
KAMERAFOKUS	F1 cm - F6 cm
BILDSCHIRMTYP	3,5" TFT Farbdisplay
AUFLÖSUNG KAMERA	640 x 480 Pixel
AUFLÖSUNG DISPLAY	320 x 240 Pixel
AUFLÖSUNG BILD / VIDEO	720 x 480 Pixel
BILDFORMAT / VIDEOFORMAT	JPEG / AVI
LED	10 Helligkeitsstufen
ZOOM	1,5-fach Digitalzoom in 10% Schritten
SPEICHER	Unterstützt SDHC-Card bis max. 8 GB
LÄNGE FLEXSCHLAUCH	1,5 m
SCHNITTSTELLE	Mini-USB
ANSCHLÜSSE	Micro-SD, Analog-Video
STROMVERSORUNG	Li-Ion Akkupack 3.7V / 1.7Ah / Netzteil 5V / 1A
LADEZEIT	ca. 4 Std.
BETRIEBSDAUER	ca. 4 Std.
ARBEITSTEMPERATUR	0 °C ... 45 °C
LAGERTEMPERATUR	-10 °C ... 60 °C
GEWICHT (inkl. Akkupack und Flexschlauch)	0,5 kg



1,5 m
DOF 1...6 cm

VideoFlex G3 Micro

- inkl. Transportkoffer
- + FibreCamera G3 Micro 1,5 m
- + Li-Ion Akkupack
- + Netz-/Ladegerät mit internat. Adaptern
- + Software
- + USB/REC-Kabel
- + 4 GB Micro-SD-Karte
- + Videoverbindungskabel

Verpackungsgröße (B x H x T)
450 x 375 x 125 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
VideoFlex G3 Micro	082.211A	4 021563 694990	2

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	320 x 240 pixel	3,5" LCD	180°	ZOOM 1,5x	REC	USB	Li-Ion Battery	RECHARGE	HARD
---------------	-----------------	-----------	-------	----------------	-----------------	----------	------	-----------	-----	-----	----------------	----------	------