

Laserliner®

DampCheck



Pratico misuratore di umidità e temperatura

Rev0215



- **Verifica del grado di essiccazione** del legno per ridurre consumo energetico e sostanze nocive.
- Verifica della **percentuale di umidità nei materiali da costruzione morbidi**
- Misurazione **della temperatura ambiente**
- **Visualizzazione numerica del valore misurato**
- **Indicatore LED di bagnato/asciutto**: i 3 LED colorati (verde = asciutto, giallo = umido, rosso = bagnato) indicano immediatamente qual è il grado di umidità del materiale misurato.
- Commutazione da legno a materiali da costruzione
- **Funzione Hold** per mantenere il valore misurato visualizzato sul display
- Visualizzazione dei valori misurati in °C o °F, a scelta.

DATI TECNICI

PRINCIPIO DI MISURA

Misura resistiva dell'umidità del materiale mediante elettrodi integrati

PRECISIONE / CAMPO DI MISURA

(materiale relative umidità)

LEGNO ± 2% (6 ... 60%)

MATERIALI EDILI ± 0,5% (0,2 ... 2,9%)

TEMPERATURA ± 2 °C (0 ... 40 °C)

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO

-10 °C ... 50 °C

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

0 ... 40 °C

MASSIMA UMIDITÀ RELATIVA DELL'ARIA

85%

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

4 x batterie a bottone LR44 da 1,5 V

DIMENSIONI (L x A x P)

46 x 85 x 16 mm

PESO (con batterie)

41 g



DampCheck

+ Cappuccio protettivo
+ Batterie

Dimensioni confezione (L x A x P)

110 x 235 x 30 mm



Indicatore LED di bagnato/asciutto

Visualizzazione numerica del valore misurato

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
DampCheck	082.003A	4 021563 689996	5

