



## VideoScope XXL Set



**5 m**  
DOF 1...6 cm

Compatto videoispettore per il controllo visivo di zone difficilmente raggiungibili – con funzione di registrazione

Rev17W50



- **La testina di ripresa sul cavo flessibile** trasmette immagini direttamente al monitor LC.
- **Localizzazione problemi:** anche in presenza di condizioni luminose sfavorevoli, l'illuminazione LED della telecamera permette di individuare cosa si nasconde dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubazioni, cavi, ecc.
- **Funzione REC di immagine e video:** per un'analisi successiva di riprese e immagini.
- **Testina di ripresa impermeabile e cavo**
- **Ideale per punti inaccessibili** grazie alla testina di ripresa di dimensioni ridotte (ø 9 mm)
- **Molteplici possibilità applicative** grazie alla telecamera 2 m di lunghezza
- Illuminazione intensa dell'oggetto sulla telecamera grazie a **4 LED ad alto rendimento**
- **Riduzione della luce ambiente:** display LC ad alto contrasto per una visualizzazione ottimale anche in condizioni di forte luce diretta sullo schermo.
- Uso di monitor esterni tramite **collegamento TV-Out**
- **Funzione per la formattazione della scheda di memoria SDHC**
- **Rotazione dell'immagine:** l'immagine sul monitor può essere ruotata di 180° con la funzione di rotazione manuale.

### TopGuide per teste di 9 mm

- **Manicotto guida** – scorrimento ottimale lungo superfici non piane

### DATI TAECNICI

#### VIDEOSCOPE PLUS

<b>TESTINA DI RIPRESA</b> ø 9 mm, resistente all'acqua, IP 68
<b>DISTANZA FOCALE</b> F1 cm - F6 cm
<b>TIPO DI DISPLAY</b> Display a colori TFT da 3,5"
<b>RISOLUZIONE TELECAMERA</b> 640 x 480 pixel
<b>RISOLUZIONE DEL DISPLAY</b> 320 x 240 pixel
<b>RISOLUZIONE IMMAGINE / VIDEO</b> 720 x 480 pixel
<b>FORMATO IMMAGINE / VIDEO</b> JPEG / AVI
<b>LED'S</b> 10 livelli di luminosità
<b>ZOOM</b> Zoom digitale 1,5x ad incrementi del 10%
<b>MEMORIA</b> Supporta la scheda SDHC fino a max. 8 GB
<b>INTERFACCIA</b> Mini USB
<b>ATTACCHI</b> Micro SD, video analogico
<b>LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE</b> 5 m
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b> 4 pile AA 1,5 V
<b>CONDIZIONI DI LAVORO</b> 0°C...45°C, umidità dell'aria max. 20...85% rH, non condensante, altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>CONDIZIONI DI STOCCAGGIO</b> -10°C...60°C, umidità dell'aria max. 80% rH
<b>PESO</b> (con pile) 1,2 kg
<b>TOPGUIDE</b>
<b>MATERIALE</b> Alluminio
<b>DIAMETRO ESTERNO</b> 17 mm



Testa dell'obiettivo (ø 9 mm) con illuminazione LED



Display a colori TFT da 3,5"



Manicotto guida di alluminio per essere inserito sulla testa dell'obiettivo



**5 m**  
DOF 1...6 cm

### VideoScope XXL Set

con valigetta di trasporto  
+ TopGuide  
+ cavo USB/REC  
+ pile

**Dimensioni confezione** (L x A x P)  
340 x 275 x 123 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
VideoScope XXL Set	082.258A	4 021563 703739	2

<b>CAMERA</b>	640 x 480 pixel	<b>LED LIGHT</b>	IP 68	<b>DISPLAY</b>	320 x 240 pixel	3,5" LCD	180°	<b>ZOOM</b>	1,5x	<b>REC</b>	USB	<b>VIDEO OUT</b>	4x AA	<b>HARD</b>
---------------	-----------------	------------------	-------	----------------	-----------------	----------	------	-------------	------	------------	-----	------------------	-------	-------------