

Laserliner®

ActiveFinder XP



Test de tension professionnel sur les câbles et les installations électriques – sous forme d'un stylo pratique

Rev.0317



- **Détection sans contact** des câbles sous tension de 12 VCA à 1000 VCA
- **Localisation des tensions électriques** dans les câbles, les prises, les culots de lampes, les fusibles, les éléments d'armoires de distribution et d'installations.
- **Localisation des coupures** de câbles dans les fils et les câbles
- **CAT IV - 1000V** – Utilisable pour les mesures dans l'ensemble de la pose de conduites et de tuyaux dans un bâtiment
- **Très forte sensibilité** pour la recherche des câbles à des profondeurs plus importantes (Zoom)
- **Signalisation en plusieurs couleurs par DEL bien visible** pour afficher les tensions et les états électriques
- Identification de l'état par un **signal sonore à fonction de vibration** pour une identification fiable même en cas d'environnement bruyant
- **Lampe de poche intégrée** très claire avec bouton Marche/Arrêt séparé
- **Lampe de travail DEL supplémentaire** pour l'éclairage de la zone de travail
- **Petite forme** avec clip pour la poche agréable, idéal pour la poche poitrine de la chemise et pour tous les types de boîtes à outils
- **Boîtier de qualité** solide et antichoc version protégée de l'eau

DONNÉES TECHNIQUES

TÉMOIN À DEL

PLAGE DE TENSION
12 VCA à 1000 VCA
Fréquence 50 à 60 Hz

CATÉGORIE DE SURTENSION
CAT IV – 1000 V (non condensante)
Degré de pollution 2

TYPE DE PROTECTION IP67

LAMPE DE POCHE
DEL à lumière blanche (groupe libre)

ALIMENTATION ELECTRIQUE
2 x 1,5 AAA (NEDA 24 A/CEI LR 03)

CONDITIONS DE TRAVAIL -10 ... 50°C,
Humidité relative de l'air max. 80%, non condensante, Hauteur de travail max. 2000 m

CONDITIONS DE STOCKAGE -10 ... 60°C,
Humidité relative de l'air max. 80%

DIMENSIONS (L x H x P)
160 x 24 x 30 mm

POIDS (avec piles) 66 g



ActiveFinder XP

inclus sacoche
+ piles (2 du type 1,5 AAA)

Dimensions de l'emballage (L x H x P)



Très forte sensibilité (Zoom)

Lampe de poche ultraclaire

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
ActiveFinder XP	083.013A	4 021563 698905	5

CAT IV
1000V

2x
AAA

IP 67

AutoSound

SOFT